

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



PROFILI PER TAPPARELLE

La **Croci Italia S.r.l.** con sede legale in via Emilia, 732 a Bertinoro (FC) Italia,

DICHIARA

che i prodotti realizzati e di seguito denominati:

- PROFILI IN ALLUMINIO CON POLIURETANO ESPANSO
codice AR/28, AR/37, U37, AR/17, U45, U50, U/55, AR/32,
- PROFILI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO CON POLIURETANO AD ALTA DENSITÀ
codice SAR/117, SAR/132, SU/155
- PROFILI DI SICUREZZA IN ACCIAIO CON POLIURETANO ESPANSO
codice AC55
- PROFILI DI SICUREZZA IN ACCIAIO CON POLIURETANO AD ALTA DENSITÀ
codice SAC155
- PROFILI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO ESTRUSO
codice SAR/115, ES/55, ES/44, ES/28

sono conformi alla norma UNI EN 13659:2004 Chiusure Oscuranti – “Requisiti prestazionali compresa la sicurezza” e che tali prodotti sono da utilizzare unicamente per la realizzazione di tapparelle avvolgibili per uso civile e/o commerciale.

La **Croci Italia S.r.l.** dichiara inoltre che i prodotti sopra elencati rispondono alle seguenti caratteristiche di resistenza al carico di vento:

Classificazione della resistenza al carico di vento secondo norma UNI EN 13659:04

CLASSE	0	1	2	3	4	5	6
Pressione nominale (N/mq)	<50	50	70	100	170	270	400
Pressione di sicurezza (N/mq)	<75	75	100	150	250	400	600

Croci Italia S.r.l.

Via Emilia, 732
I - 47032 Bertinoro (FC)
www.croci.com

Tel: +39 0543 463911
Fax +39 0543 448229
email: info@croci.com

Dir. e Contr di IN & OUT SpA
Cap.soc. € 1.550.000 i.v.
R.E.A. Forlì N. FO 329195
Partita Iva 04087390409

Fac-simile etichetta CE.

L'etichetta deve essere applicata alla tapparella in un punto visibile e possibilmente al riparo dagli agenti atmosferici.



Dimensioni reali 6,4 x 3,0 cm

Classificazione della resistenza al carico di vento dei profili Croci per tapparelle

		CLASSIFICAZIONE DELLA RESISTENZA AL VENTO													
		LARGHEZZE FINITE** TAPPARELLE (cm)													
COD. PROFILO	GUIDA	520	490	460	430	400	370	340	310	280	250	220	190	160	130
AR/28	TIPO A	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	5	6	6*	6*
	TIPO B	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	5	6	6*	6*
SAR/117	TIPO A	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	4	5	6	6*
	TIPO B	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	4	5	6	6*
AR/37 -U37	TIPO A	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	5	6
	TIPO B	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	5	5	6
AR/17 - U45	TIPO A	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	5	6	6*
	TIPO B	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	5	6	6*
ES/44	TIPO A	0	0	0	0	1	2	3	4	4	5	6	6*	6*	6*
	TIPO B	0	0	0	0	1	2	3	4	4	5	6	6*	6*	6*
ES/28	TIPO A	0	1	2	2	3	3	3	4	5	6	6*	6*	6*	6*
	TIPO B	0	1	2	2	3	3	4	5	6	6	6*	6*	6*	6*
GUIDA TIPO A:		GE28X17, GE26X21 GE53X21(A) GE53X28R													
GUIDA TIPO B:		GE35X21, GE40X21, GE62X21(A), GE45X21, GE55X21													

		CLASSIFICAZIONE DELLA RESISTENZA AL VENTO													
		LARGHEZZE FINITE** TAPPARELLE (cm)													
COD. PROFILO	GUIDA	580	550	520	490	460	430	400	370	340	310	280	250	220	190
U50	TIPO C	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	4	5
	TIPO D	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	4	5
SAR/132	TIPO C	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6
	TIPO D	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6
AR/32	TIPO C	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	4	4	5	6
	TIPO D	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	4	5	5	6
SU/155	TIPO C	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6
	TIPO D	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6
U/55	TIPO C	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	4	4	5	6
	TIPO D	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	4	5	5	6
SAC155	TIPO C	0	1	1	2	3	3	4	4	4	5	6	6*	6*	6*
	TIPO D	0	1	1	2	3	3	4	4	4	5	6	6*	6*	6*
AC55	TIPO C	0	0	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6	6*	6*
	TIPO D	0	0	1	2	3	3	3	3	4	5	6	6*	6*	6*
ES/55	TIPO C	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6	6*	6*
	TIPO D	0	1	1	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6*	6*
SAR/115	TIPO C	0	1	1	2	3	3	3	3	4	5	5	6	6*	6*
	TIPO D	0	1	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6*	6*
GUIDA TIPO C:		GS28X17, GE30x25, GE30X27, GE30X19, GE62X28													
GUIDA TIPO D:		GE40X27, GE60X28, GE458028(A), GE80X28, GE45X27													

Note:

Classe 0: nessuna resistenza al carico del vento (profilo per tapparella non classificabile)

* Risultato ottenuto con metodo deduttivo

Le classi riportate in tabella non sono applicabili alle tapparelle con apparecchi a sporgere.

** Per "larghezza finita" si intende la larghezza della tapparella comprensiva di tappi laterali.

Per l'identificazione del prodotto (profilo tapparella, guida laterale) fare riferimento al catalogo generale Croci Italia S.r.l.

CROCI ITALIA S.r.l.
Il Presidente
Dott. Ag. Schettini Sabina